



Smart Gas Metering

LP Gasni cilindri za nadzor OKO C5

Ugrađena jedinica za telemetriju



Click-on montaža – bez kablova



GPRS or SMS komunikacija



Dug vek baterije (5 god)



Robustan, pogodan za spoljašnju upotrebe



Kompaktibilan sa visokim i niskim pritiskom ACO



Cilindar automatski prebacuje "Push to Set" za sistem sigurnosti pritiska

Intelligentno automatsko prebacivanje je ekonomična varijanta koja omogućava distributorima LP Gas da nadgledaju nivo rezerve cilindara. Rešenje poboljšava postupak zamene na potrošačkim mestima, cilindrima i zalihama.

Automatsko prebacivanje omogućava da unapred osmislite efikasan način dostave, umesto skupe reakcije na nestašice gasa. Jedinica za telemetriju automatski šalje obaveštenje o niskom nivou cilindara i signalira zamenu direktno na LP Gasne distributore.

aiut

www.aiut.com • office@aiut.com

Official AIUT Partner in Serbia, Croatia, Bosna and Herzegovina, Montenegro:

KONVEX - gasna i vodo tehnika d.o.o. Beograd, Srbija
Tel: (+381) 11 2197 392 Fax: (+381) 3077 415
www.konvex.rs • office@konvex.rs



Smart Gas Metering

LP Nadzor gasnih cilindara OKO C5







OKO C5 ugrađen u tank, sa automatskim prebacivanjem, šalje preko GPRS/SMS obaveštenja i periodični status ka IMR Suite Serveru.

Obaveštenje o rezervi

Obaveštenje o zameni cilindra

Obaveštenje o rezervi



OKO C5 Funkcionalne i tehničke karakteristike

Platforma za upravljanje

- Server za očitavanja, konfiguraciju uređaja
- Pretraga dnevnih i prošlih podataka na web-u, email izveštaj i pregled
- Upravljanje procesom instalacije, nadgledanja uz visoke sistemske performanse

Radno okruženje

- Robustnog dizajna
- Pogodan za spoljašnje uslove
- Radna temperatura -20°C to +55°C
- Klasa zaštite IP66

Napajanje

- Život baterije 5-10 god. u zavisnosti od konfiguracije
- Zamenjiva 6 x 3,6VDC 2,7Ah litium baterija

Komunikacija

- GPRS/SMS komunikacija
- Zamenjiva SIM kartica
- GSM Modem Telit GL865 Dual Band (Quad Band na zahtev)
- Opto Port za laku dijagnostiku
- Daljinsko ažuriranje softvera i pristup arhivi podataka
- Opciona eksterna antena
- APULSE C373: opciona RF verzija za mobilne kućne parkove

Korisnički interfejs

- OKO C503 je lak za postavku u ACO kućištu. Bez kablova i šrafova
- Diagnostička LED dioda za GSM za verifikaciju prijema
- Uređaj može biti aktiviran stavljanjem magneta na poklopac uređaja



ACO Functionalno tehničke karakteristike

0175Tr HP



Visoki pritisak
LPG Gas
Automatsko
prebacivanje

Izlazni pritisak
1,5bar

Capacitet kg/h (kW)
12.5(175) EN Standard
15 (208) UL Standard

Compact 800TR




Niski pritisak
LPG Gas
Automatsko
prebacivanje

Izlazni pritisak
37 (28,29,30,50)

Capacitet kg/h (kW)
5 (70) EN Standard
7.5 (100) UL Standard

Clesse HiFlo Changeover



Niski pritisak
Komerijalni LPG Gas
Automatsko
prebacivanje

Outlet Pressure
37 (28,29,30,50,75)

Capacity kg/h (kW)
12.5(175) EN Standards
15(208) UL Standards



CLESSE

aiut

www.aiut.com • office@aiut.com

Official AIUT Partner in Serbia, Croatia, Bosna and Herzegovina, Montenegro:

KONVEX - gasna i vodo tehnika d.o.o. Beograd, Srbija
Tel: (+381) 11 2197 392 Fax: (+381) 3077 415
www.konvex.rs • office@konvex.rs